



øA	B	C	D
2 ⁹ / ₁₆	2	1 ⁹ / ₁₆	2 ¹ / ₂
(65)	(51)	(40)	(63,5)

CARACTÉRISTIQUES

- Homologations**
- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
 - Résistance au feu de 20 minutes disponible avec collet homologué*
 - Garantie mécanique limitée de 25 ans
 - Garantie finition limitée de 5 ans

Épaisseur de porte • 1³/₈–1³/₄" (35–44,5 mm)

Sens d'ouverture • Sans main

Écartement • 2³/₈–2³/₄" (60–70 mm), réglable

Pêne à ressort

- En acier inoxydable
- Course de 1/2" (12,7 mm)

Têtière

- Type convertible mortaise/enfoncer; coins carrés
- Pré-réglé pour mortaise (M) ou pour enfoncer (W)
- 1 x 2¹/₄" (25,4 x 57 mm)

Autres options disponibles.

Gâche

- Gâche pleine, coins ronds
- 1³/₄ x 2¹/₄" (44,5 x 57 mm)

Garniture

- Bouton en acier
- Base en acier, rosace en laiton
- Rosace ronde

Montage

- Vis de montage exposée
- Tout le matériel de montage est inclus

Préparation

- Transversale : 2¹/₈" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre

- Fonctions à clé comprennent un cylindre en laiton à 5 goupilles
- Amovible, reclésage possible
- 2 clés

Fonctions

10	Couloir
42	Intimité, avec déverrouillage automatique
51	Entrée
-1	Factice, simple (en surface)
-2	Factice, simple (boulon traversant)
-3	Garniture intérieure pour poignée d'entrée

