

POIGNÉE DAYLON RONDE ET CARRÉE



FONCTIONS DISPONIBLES POUR RONDE :



Passage



Intimité



Inactif

FONCTIONS DISPONIBLES POUR CARRÉE :



Passage



Intimité



Entrée




Inactif

CARACTÉRISTIQUES

Préparation de porte	Perçage transversal 2-1/8 po Perçage du bord de porte 1 po Têtière 1 po x 2-1/4 po
Écartement	Réglable à 2-3/8 po ou 2-3/4 po
Épaisseur de porte	1 3/8 po - 1-3/4 po pour portes standard
Cylindre	P&T(5 pin).
Têtières	1 po x 2-1/4 po. Spécifier coins arrondis ou carrés, ou encastrable
Gâches	2-1/4 po plein rebord. Spécifier coins arrondis ou carrés.
Pêne	Course de 1/2 po
Orientation de porte	Réversible pour portes droite ou gauche
ANSI/BHMA	A156.5 Classe 3
ADA	N/A
UL	Toutes les fonctions UL se conforment à la cote de résistance au feu de 3 heures
ASTM	Tous les produits Weiser sont conformes à la norme ASTM E 331 relative aux essais de pénétration de l'eau

Dimensions	A	B	C
Daylon (Rose carrée)	2 9/16"	3 5/8"	2 3/8"



NICKEL SATIN



CHROME SATIN



NOIR MAT



20 min.



3 Heures

