



	A	B	C	D	E
CIRCA	Ø 2 ⁹ / ₁₆	4	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	1/2
CT	(64.5)	(101.6)	(15)	(45)	(12.7)

CARACTÉRISTIQUES

- Homologations**
- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
 - Conforme aux normes de l'ADA
 - Résistance au feu de 20 minutes disponible avec collet homologué*
 - Garantie mécanique limitée à vie
 - Garantie finition limitée de 10 ans
- Épaisseur de porte**
- 1³/₈–2" (35–51 mm)
 - Trousse d'installation pour porte de 2¹/₄" (57 mm) disponible (#TDK100TE)
- Sens d'ouverture**
- Sans main
- Écartement**
- 2³/₈ – 2³/₄" (60–70 mm), réglable
- Pêne à ressort**
- En acier inoxydable
 - Course de 1/2" (12,7 mm)
- Têtière**
- Type convertible mortaise/enfoncer; coins carrés
 - Préréglé pour mortaise (M) ou pour enfoncer (V)
 - 1 x 2¹/₄" (25,4 x 57 mm)
- Autres options disponibles.*
- Gâche**
- Gâche pleine, coins ronds 1³/₄ x 2¹/₄" (44,5 x 57 mm)
 - Gâche ASA pour cadre de porte en métal – disponible
- Garniture**
- Levier en zinc
 - Base en acier, rosace en laiton
 - Rosace ronde ou carrée
- Montage**
- Vis de montage dissimulées
 - Tout le matériel de montage est inclus
 - Fonction factice comprend le matériel de montage en surface et à boulon traversant
- Préparation**
- Transversale : 2¹/₈" (54 mm)
 - Au bord : 1" (25,4 mm)
- Fonctions**
- 10 Couloir
 - 42 Intimité, avec déverrouillage automatique
 - 5 Factice, simple (en surface / boulon traversant)¹
 - 3 Garniture intérieure pour poignée d'entrée²
- (1) Peut être installé dos à dos à l'aide de boulons traversants*
(2) Comprend un pêne à ressort de levier.
- Style** Voir le Guide de sélection.
- Fini** Voir le Guide de sélection.

